

Произведено и изготовлено в Германии
Почему мы отличаемся от других

Ноу-хау и точность до мельчайших деталей: в РЕОТЕСТЕ идеи, высокие технологии и мастерство реализованы в совершенство. Недалеко от Дрездена творческие инженеры, опытные реологи и квалифицированные механики создают точные реологические измерительные приборы.

RHEOTEST® объединяет в себе современные технологии и ручную сборку с целью производства высококачественного продукта, что востребовано и ценится нашими дилерами и заказчиками в нашем глобализованном мире.

Вискозиметры и реометры из Медингена были и остаются надежными инструментами для испытательной лаборатории на протяжении десятилетий:

точные результаты испытаний, удобство в использовании, надежность, дизайн и экономическая эффективность создают реальную добавленную стоимость для наших клиентов по всему миру.

Региональное производство -
востребовано во всем мире
ПРОДАЖИ ПО ВСЕМУ МИРУ

Наши клиенты во всем мире ценят немецкое качество: большая часть наших вискозиметров и реометров экспортируется.

Пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями или напрямую с нами:

www.rheotest.com

КОНТАКТ

ТЕЛ +49 (0)35205 58182
ФАКС +49 (0)35205 58297
E-MAIL info@rheotest.de
WEB www.rheotest.com



RHEOTEST® MEDINGEN GmbH

Rödertalstraße 1
01458 Ottendorf-Okrilla
Deutschland/Germany



НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ



СОБСТВЕННАЯ СБОРКА



УСТАНОВКА И ОБУЧЕНИЕ



ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА



КАЛИБРОВКА



**СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

PRECISION

**MADE IN
GERMANY**

Вискозиметры из Медингена
с 1932 года



Вискозиметр с падающим шариком HÖPPLER® KF 3.2

Оригинал

для точного измерения динамической вязкости
прозрачных ньютоновских жидкостей





ОРИГИНАЛ. ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ.

Для универсальных и рутинных задач в области контроля качества, исследования материалов и учебных целей.

Испытан более 80 лет. Вискозиметр с падающим шариком **HÖPPLER® KF 3.2** основан на принципе измерения Гепплера и был изобретен в Медингене в 1932 году.

Он позволяет проводить простые и точные измерения динамической вязкости прозрачных ньютоновских жидкостей.

Получите точные результаты измерения простым способом без электричества и только с помощью секундомера.

большой диапазон измерения

простое обслуживание

выгодная цена и долговечность

Вискозиметр с падающим шариком HÖPPLER® KF 3.2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон вязкости	0,6 ... 70 000 мПа·с
Диапазон температур	-60°C ... +150°C
Объем образца	40 мл
Размеры	205 x 195 x 315 мм (ШхГхВ)
Вес	2,9 кг

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектующие для вискозиметра

следующий комплект поставки:

1 основной прибор
1 набор шариков (состоящий из 6 измерительных шариков согласно DIN с шариковым калибром в футляре)

1 контрольный термометр
аксессуары для очистки
1 инструкция на русском языке
1 калибровочный сертификат

ПРИМЕНЕНИЕ И НОРМЫ

работает согласно:

DIN 53015 / ISO 12058

DIN EN ISO 12058-1

пластмассы - определение вязкости
с помощью вискозиметра с падающим шариком

учебные цели / образование
контроль сырья
выходной контроль товаров

- нефтедобывающая промышленность
- целлюлозно-бумажная отрасль
- химия полимеров
- пищевая промышленность
- топливо
- косметика / фармацевтика
- моющие средства

